LEGRIS D.O.T. PUSH-IN MALE RUN TEE

FECHA
: 11/23/2026 08:35 PM

SKU
: 3598

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 31035618DOT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

Use:
Suitable fluids: compressed air only
Can be oriented 360° allowing proper positioning of the fitting

Specifications:
Complies with the performance requirements of D.O.T FMVSS 571.106 (SAE J1131) and SAE J2494-3
Meets D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J1131 and SAE J2494-3

Construction:
Composite body, brass collet, stainless steel tube support and brass threads

Safety notes:
Designed for use on all pneumatic circuits other than air brake assemblies between the frame and axle or between towed and towing vehicle
Pressure rating given at ambient temperature 70°F/21°C
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Factory Part Number	31035618DOT
Male Thread	NPT
Male Thread Size	3/8"
Material	Composite/Brass
Maximum Operating Pressure	250 PSI
Seal	Buna-N
Temperature Range	-40°F to 200°F (-40°C to 93°C)
Tube OD	1/4"

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight Lb	0.0800

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us