# LEGRIS D.O.T. PUSH-IN MALE ELBOW



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 08:42 PM

SKU
: 3674

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 31090411DOT

Use:
Suitable fluids: compressed air only
Can be oriented 360° allowing proper positioning of the fitting

Specifications:
Complies with the performance requirements of D.O.T FMVSS 571.106 (SAE J1131) and SAE J2494-3
Meets D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J2494 and SAE J2494-3

Construction:
Brass body, brass collet, stainless steel tube support and brass threads

Safety notes:
Designed for use on all pneumatic circuits other than air brake assemblies between the frame and axle or between towed and towing vehicle
Pressure rating given at ambient temperature 70°F/21°C
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Factory Part Number** | 31090411DOT |
| **Male Thread** | NPT |
| **Male Thread Size** | 1/8" |
| **Material** | Composite/Brass |
| **Maximum Operating Pressure** | 250 PSI |
| **Seal** | Buna-N |
| **Temperature Range** | -40°F to 200°F (-40°C to 93°C) |
| **Tube OD** | 5/32" |



2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Weight Lb** | 0.0150 |



KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us