DQC CM-SERIES INDUSTRIAL MOLD INTERCHANGE UNVALVED COUPLER 90° HOSE BARB


FECHA
: 11/23/2026 11:24 PM

SKU
: 4871

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 4CM9S4-B-E





** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

Specifications:
Rated pressure for connected Brass Unvalved Coupler and Brass Plug: 300 PSI (20 bar) Maximum Working and 4,900 PSI (340 bar) Burst

Construction:
Machined components are manufactured using solid bar stock
Stainless steel balls, retaining rings and springs maximize corrosion resistance and extend service life.
Silicone gaskets are standard

Compatibility & Interchange Data:
Mold Coolant Interchange
Foster Series- FJT, Hansen Flo-Temp, Tomco MC-Series, Parker Moldmate, DME Jiffy-Tite

Safety notes:
Maximum working and burst pressure is based on a coupled set, contact Dixon for pressure ratings.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Body Size	1/2"
Factory Part Number	4CM9S4-B-E
Hose ID	1/2"
Length	3.50"
Material	Brass
Maximum OD	1.18"

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperature Range	-90°F to +400°F (-68°C to +205°C)
Weight Lb	0.4500

KMX

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU

sales@kmxusa.us

www.kmxusa.us