AG-SERIES AGRICULTURAL POPPET VALVE FEMALE THREADED PLUG





** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 12:57 AM

SKU
: 6953

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: AG4BF4-PV

Construction:
Machined components are manufactured using solid bar stock
Stainless steel balls, retaining rings and springs maximize corrosion resistance and extend service life.
Steel componentry is plated using ROHS Compliant Trivalent Chrome.
Steel nipples are hardened to provide heavy duty performance and resist brinelling.

Compatibility & Interchange Data:
Pioneer Agricultural Interchange
Parker/Pioneer 4000 Series, Faster NS/NV Series
Safeway Series-S20, Stucchi IR-Series

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Body Size	1/2"
Burst Pressure	16500 PSI (1100 Bar)
Factory Part Number	AG4BF4-PV
Hex	1-1/16"
Length	2.08" (52.8mm)
Material	Steel
Maximum OD	1.21" (30.7mm)
Maximum Operating Pressure	4000 PSI (275 Bar)
Thread	Female BSPP

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Thread Size	1/2"-14
Weight Lb	0.1900

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us