C11 WATTS FRL'S COMPACT COMBINATION UNIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 07:16 PM

SKU
: 26125

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: C119-04M

Features:
Manual Drain
Polycarbonate Bowl with Metal bowl Guard
4.5 oz. bowl
40 micron polypropylene element
Zinc body

Safety notes:
FRL\'s are designed for air service only, unless otherwise indicated.
SCFM ratings given at 90 PSIG inlet pressure
Pressure rating given at ambient temperature 70°F/21°C.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Manual Drain
Factory Part Number	C119-04M
Flow	85 SCFM
Mandatory Pkg/Box Qty	1
Maximum Operating Pressure	150 PSIG (10.2 Bar)
Port	1/2"
Temperature Range	40°F to 120°F (4°C to 49°C)
Weight Lb	6.8180

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us