# DQC CM-SERIES INDUSTRIAL MOLD INTERCHANGE PLUG FEMALE NPTF





** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 11:41 PM

SKU
: 10141

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: CM2F1

Specifications:
Rated pressure for connected Brass Unvalved Coupler and Steel Plug: 500 PSI (35 bar) Maximum Working and 10,700 PSI (750 bar) Burst
Rated pressure for connected Brass Valved Coupler and Steel Plug: 500 PSI (35 bar) Maximum Working and 6,100 PSI (400 bar) Burst

Construction:
Machined components are manufactured using solid bar stock
Steel componentry is plated using ROHS Compliant Trivalent Chrome.

Compatibility & Interchange Data:
Mold Coolant Interchange
Foster Series- FJT, Hansen Flo-Temp, Tomco MC-Series, Parker Moldmate, DME Jiffy-Tite

Safety notes:
Maximum working and burst pressure is based on a coupled set, contact Dixon for pressure ratings.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Body Size** | 1/4" |
| **Factory Part Number** | CM2F1 |
| **Hex** | 1/2" |
| **Length** | 0.90" |
| **Material** | Steel |
| **Maximum OD** | 0.58" |



2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Temperature Range** | -90°F to +400°F (-68°C to +205°C) |
| **Thread** | Female NPTF |
| **Thread Size** | 1/8"-27 |
| **Weight Lb** | 0.0200 |



KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us