DQC CM-SERIES INDUSTRIAL MOLD INTERCHANGE PLUG FEMALE NPTF





** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 11:41 PM

SKU
: 10145

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: CM2F3

Specifications:
Rated pressure for connected Brass Unvalved Coupler and Steel Plug: 500 PSI (35 bar) Maximum Working and 10,700 PSI (750 bar) Burst
Rated pressure for connected Brass Valved Coupler and Steel Plug: 500 PSI (35 bar) Maximum Working and 6,100 PSI (400 bar) Burst

Construction:
Machined components are manufactured using solid bar stock
Steel componentry is plated using ROHS Compliant Trivalent Chrome.

Compatibility & Interchange Data:
Mold Coolant Interchange
Foster Series- FJT, Hansen Flo-Temp, Tomco MC-Series, Parker Moldmate, DME Jiffy-Tite

Safety notes:
Maximum working and burst pressure is based on a coupled set, contact Dixon for pressure ratings.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Body Size	1/4"
Factory Part Number	CM2F3
Hex	3/4"
Length	1.12"
Material	Steel
Maximum OD	0.87"

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperature Range	-90°F to +400°F (-68°C to +205°C)
Thread	Female NPTF
Thread Size	3/8"-18
Weight Lb	0.0500

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us