# DQC CM-SERIES INDUSTRIAL MOLD INTERCHANGE EXTENSION PLUG

FECHA
: 11/23/2026 11:17 PM

SKU
: 10164

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: CM3M1-B-L7





** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

Specifications:
Rated pressure for connected Brass Unvalved Coupler and Brass Plug: 300 PSI (20 bar) Maximum Working and 14,500 PSI (1,000 bar) Burst
Rated pressure for connected Brass Valved Coupler and Brass Plug: 300 PSI (20 bar) Maximum Working and 6,700 PSI (450 bar) Burst

Construction:
Machined components are manufactured using solid bar stock

Compatibility & Interchange Data:
Mold Coolant Interchange
Foster Series- FJT, Hansen Flo-Temp, Tomco MC-Series, Parker Moldmate, DME Jiffy-Tite

Safety notes:
Maximum working and burst pressure is based on a coupled set, contact Dixon for pressure ratings.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Body Size** | 3/8" |
| **Factory Part Number** | CM3M1-B-L7 |
| **Hex** | 9/16" |
| **Length** | 7.00" |
| **Material** | Brass |
| **Maximum OD** | 0.65" (16.5mm) |
| **Temperature Range** | -90°F to +400°F (-68°C to +205°C) |



2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Thread** | Male NPTF |
| **Thread Size** | 1/8"-27 |
| **Weight Lb** | 0.2000 |



KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us