STAINLESS STEEL DRY GAUGE



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 12:05 AM

SKU
: 14900

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: GSS30-4

Applications:
Provide the corrosion resistance and durability of a permanently sealed gauge

Specifications:
1.6% accuracy, exceeds ASME B.40.100 Grade B

Construction:
304 series stainless case
Polycarbonate window, 3-1/2" across
1/4" NPT lower mount stainless connector
316L stainless bourdon tube and socket, polyester segment

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Factory Part Number	GSS30-4
Figure Interval	5
Material	Stainless Steel
Minor Gradient	.5
Mount	1/4" Lower Mount
Pressure Range	0-30 PSI
Size	4" Face
Temperature Range	-40°F to 140°F (-40°C to 60°C)
Weight Lb	0.5050

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us