WILKERSON FRL'S R40 HIGH FLOW REGULATOR



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 10:30 PM

SKU
: 26592

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: R40-0CRG

Use:
To increase regulated pressure, pull adjusting knob up and turn clockwise.
To reduce pressure, turn knob counter clockwise.

Features:
0-125 PSI adjusting range
Self-relieving standard
Piston operated
One 1/4" NPT gauge port standard, can be used for additional outlet ports
GC230 gauge is supplied

Installation
Can be installed with the adjusting knob in any position

Safety notes:
FRL\'s are designed for air service only, unless otherwise indicated.
SCFM ratings at 100 PSIG inlet pressure
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Factory Part Number	R40-0CRG
Flow	1200 SCFM
Includes	With Gauge
Mandatory Pkg/Box Qty	1
Maximum Operating Pressure	300 PSIG (20.7 Bar)
Size	2"
Temperature Range	32°F to 150°F (0°C to 65.5°C)

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight Lb	10.2000

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us