# 20K THREADED NIPPLE





** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 09:59 PM

SKU
: 21048

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: TD4PF4.5-SS

Construction:
Machined components are manufactured using 316 stainless steel bar stock
Stainless steel retaining ring to maximize corrosion resistance and extend service life
Seal Components: Nitrile (Buna-N) seals are standard, providing a temperature range of-40°F to 250°F (-40°C to 121°C)
Couplers have a nitrile anti-extrusion ring, providing resistance to O-ring dynamic impulse pressure damage

Compatibility & Interchange Data:
Jet Stream Screw Type
Spir Star CQD Series, DNP CRS Series

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Body Size** | ½? |
| **Factory Part Number** | TD4PF4.5-SS |
| **Hex** | 1-1/8? Flat |
| **Length** | 2.40? |
| **Material** | 316 Stainless Steel |
| **Maximum OD** | 1.74? |
| **Maximum Operating Pressure** | 20,000 PSI |
| **Temperature Range** | -40°F to 250°F (-40°C to 121°C) |
| **Thread** | 9/16" Female MP |



2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Thread Size** | 13/16?-16 |



KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us