# TTMA FLANGED ACRYLIC SIGHT FLOW INDICATOR




** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 08:19 PM

SKU
: 21338

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: TT4ASG

Use:
Allows for visual identification of fuel grade prior to opening the valve
Works with TTMA flanged butterfly valves

Safety notes:
Due to the proprietary blending of petroleum products, Dixon recommends that the thermoplastic tubing and the gaskets be immersion tested in the product to be handled to ensure compatibility (not compatible with Crude Oil).
Maximum flange bolt torque is 200 in-lb (inch pounds)
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Flange Size** | 4" TTMA |
| **Material** | Acrylic |
| **Factory Part Number** | TT4ASG |
| **Pressure Rating** | 150 PSI |
| **Weight Lb** | 1.7500 |
| **Width** | 1-3/4" |



2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us