
DQC V-SERIES SNAP-TITE H/IH INTERCHANGE UNVALVED FEMALE PLUG





** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 10:40 PM

SKU
: 21571

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: V4BF4-E

Features:
General purpose hydraulic quick-connect provides superior flow characteristics with built-in reliability

Construction:
Steel nipples are machined from high-strength steel and induction hardened.

Compatibility & Interchange Data:
Interchangeable to MIL-C-51234
Snap-Tite H and Faster TNV

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Body Size	1/2"
Burst Pressure	29300 PSI (2000 bar)
Factory Part Number	V4BF4-E
Hex	1"
Length	1.72"
Material	Steel
Maximum OD	1.10"
Maximum Operating Pressure	11000 PSI (760 bar)
Temperature Range	-40°F to +250°F (-40°C to +121°C)
Thread	Female BSPP

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

KMX

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us

www.kmxusa.us

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

KMX

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us

www.kmxusa.us

Weight Lb	0.1700

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us