DQC V-SERIES SNAP-TITE H/IH INTERCHANGE UNVALVED MALE PLUG





** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 12:08 AM

SKU
: 21588

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: V4M4-SS-E

Features:
General purpose hydraulic quick-connect provides superior flow characteristics with built-in reliability

Construction:
Machined components are manufactured using solid bar stock

Compatibility & Interchange Data:
Interchangeable to MIL-C-51234
Snap-Tite H and Faster TNV

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Body Size	1/2"
Burst Pressure	24600 PSI (1700 bar)
Factory Part Number	V4M4-SS-E
Hex	1"
Length	1.80" (45.7mm)
Material	316 Stainless Steel
Maximum OD	1.10" (27.9mm)
Maximum Operating Pressure	8000 PSI (550 bar)
Temperature Range	-40°F to +250°F (-40°C to +121°C)
Thread	Male NPTF

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

KMX

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us

www.kmxusa.us

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us

KMX

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us

www.kmxusa.us

Weight Lb	0.1500

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us